AR530
KONTUR-SICHELMÄHER

- TRUEDECK™ FÜR PRÄZISE KONTURVERFOLGUNG
- HERVORRAGENDES SCHNITTBILD
- SCHNELLE UND EINFACHE DECK-EINSTELLUNG
- VERLÄSSLICHER Kubota MOTOR

SCHNITT-BREITE	SCHNITT-KAPAZITÄT	SCHNITT-HÖHE
2,3 M	2,29 HA/STD BEI 11,26 KM/H	19MM-114MM ERHÖHUN 6MM
TANK-KAPAZITÄT	**TRANSPORT-GESCHWINDIGKEIT**	**ANTRIEB**
64,2 L	19,3 KM/H	KUBOTA® 50,85 PS (37,4 KW)

Der von Grund auf neu konzipierte Kontur-Sichelmäher AR530 ist gebaut, um Ihnen das Beste zu bieten.

Entwickelt mit TRUEDECK™-Hochleistungs-Konturmähwerken, mit klassenbester Schnittgutverteilung und hervorragender Nachschnittqualität, er klettert sanft über Hügel und Konturen und eliminiert das Risiko des Skalpierens.

Der AR530 bietet eine schnelle und einfache Mähwerkseinstellung und einen zuverlässigen Kubota® Motor.

SINCERELY Jake

Gemac GmbH
Grabmattenstrasse 2 · CH-6233 Büron
Tel +41 41 920 10 20 · info@gemac.ch
www.gemac.ch

Actual operating power output may vary due to conditions of specific use.
Run time will vary based on conditions of specific use, accessories, and terrain.
NOTE: Specifications, while correct at time of printing, may change without notice.

© 2021 Textron Specialized Vehicles Inc.

AR530

KONTUR-SICHELMÄHER

Aushebung an den Außendecks für bessere Manövrierbarkeit

37,4 kW Kubota®-Dieselmotor

TRUEDECK™ Hochleistungs-Schneideinheiten

DECKS & SCHNEIDEINHEITEN	
ANZAHL UND GRÖSSE	5 x TRUEDECK™ 23" (58,4 cm) Sichelmähwerke. Ausgestattet mit Heckauswurfschacht und glatter Heckwalze (Mulchabweiser, nicht streifende Heckwalze und Heckwalzenabstreifer erhältlich)
MESSERMATERIAL	5 x 22,4" (56,8 cm) wärmebehandelte Kombimesser aus Aluminium
DECK HEBEN & SENKEN	Joystick-gesteuerte hydraulische Aushebung
GEWICHTSVERLAGERUNG	hydraulische einstellbare Gewichtsverlagerung - automatische Zuschaltung bei Aktivierung des Mähwerks
MÄHWERK-KONSTRUKTION	gestanzte Mähwerkskonstruktion
ANTRIEB, BREMSEN & GESCHWINDIGKEIT	
ANTRIEB	SureTrac II™ AWD, ein einzigartiges paralleles hydrostatisches System, servogesteuerter Hydroantrieb mit variabler Verdrängung; vier drehmomentstarke Radmotoren; 2WD Transport und Rückwärtsfahrt
DECKANTRIEB	Hydraulischer Direktantrieb
HYDRAULIKSYSTEM	37,9 l (10 gal.) Fassungsvermögen; Ölstandsüberwachung im Hydrauliktank und Hupenalarm; biologisch abbaubarer GreensCare-Flüssigkeit; 10-Mikron-Filter mit vollem Durchfluss, 40 gpm. Nebeneinander angeordneter Kühler/Hydraulikölkühler
BETRIEBSBREMSEN	Dynamisches Bremsen durch hydrostatischen Antrieb
FESTSTELLBREMSEN	Wartungsfreie, integrierte Nassfeststellbremse
LENKUNG	Hinterrad, hydrostatische Servolenkung mit neigungsverstellbarer Lenksäule
MÄHGESCHWINDIGKEIT	11,3km/h
RÜCKWÄRTSGESCHWINDIGKEIT	14km/h
GEWICHTE & ABMESSUNGEN	
GEWICHT (OHNE KRAFTSTOFF)	1.565kg, vollgetankt
LÄNGE (OHNE FANGVORRICHTUNGEN)	3,49m
GESAMTHÖHE (ROPS OBEN)	2,33m
RADGRUNDSTAND	1,60m
TRANSPORTBREITE	2,25m
ARBEITSBREITE	2,42m
GEWÄHRLEISTUNG	
GEWÄHRLEISTUNG FÜR DEN MÄHER	2 Jahre

OPTIONEN & ZUBEHOR

- 692771 Messer 23.14 Hi-lift
- 692774 Mähwerk 23.14 Combo
- 692775 Mähwerk 23.14 Mulch
- 68127 Sonnendach
- 677080 Bausatz - Schnellspannstift, 5fach
- 677092 Bausatz - Mulchen, 23"
- 677261 Bausatz - Schnellspannstift, 7 Gang
- 686406 Bausatz - Haubenverriegelung
- 687204 Bausatz - ROPS-Halterung
- 689563 Bausatz - 23" Kabelabstreifer
- 698270 Walze - Service 76 x 567 gerilltes Polymer
- 698272 Rolle - Service 76 x 567 Vollpolymer
- 4394939 Zubehör, Ladungsnetz
- 10002064 Satz - 23" gerillter Rollenabstreifer
- 10013137 Bausatz - Deckstoßstange 23"