



TR320

Die neue Generation von Triplex-Spindelmäher

Ein leichter Mäher mit einer hohen Produktivität! Der TR320 ist einer der leichtesten Triplex-Stadionmäher auf dem Markt. Das Schnittergebnis ist makellos. Die gewinnbringende Kombination aus schmaler Transportbreite von nur 1,64 m und einer Schnittbreite von 1,83 m plus einer optimalen Geländegängigkeit und Manövrierfähigkeit, ermöglicht es Ihnen, sicher durch enge Räume und schwierigstes Gelände zu navigieren.

Die legendäre Ransomes®-Schneideeinheiten werden in verschiedenen Ausführungen angeboten mit 5-, 7- oder 11-Messer-Schneidzylindern. Ebenso sind Rollenbürsten und Grasfangkörbe erhältlich. Pflegen Sie Ihren Rasen auf höchstem Niveau mit dem Ransomes TR320.

18.5 kW
24.8 PS

Allrad
3WD

Vertikale Spindel-
Aushebung

Transportbreite
nur 1.66m



RANSOMES® TR320



MOTOR	
Typ	Kubota D1105 3-Zylinder
Leistung	18.5kW / 24.8PS
Luftfilter	Trocken-Wechselpatrone
Kühlsystem	Wasser, geschlossenes überdruckkühlsystem
Schmierung	Überdrucksystem mit austauschbarem Hauptstromfilter
Ölfilter	Wechselpatrone
Elektrisches System	12 Volt
GESCHWINDIGKEIT (Maximum)	
Mähen	10 km/h
Transport	15 km/h
Rückwärts	6 km/h
TRAKTION UND ANTRIEB	
Fahrerantrieb	Allradantrieb 3 WD
Spindelantrieb	Hydraulischer Direktantrieb
Hydrauliksystem	10 Mikron, Hauptstromfilter
REIFEN, BREMSEN, LENKUNG	
Betriebsbremse	Dynamisches Bremsen durch Hydrostat
Parkbremse	Wartungsfreie Scheibenbremse im Ölbad
Lenkung	Servolenkung
SCHNEIDEINHEITEN	
Anzahl und Grösse	3x 66cm Schneidzylinder, Durchmesser 178mm, 5-, 7- oder 11-Blatt-Spindeln
Material	Gehärteter Mangan-Karbon-Stahl
Arbeitsbreite	183 cm
Aushebung	Elektrische Bedienung über Schalter
Gewichtstransfer	Optional
Schnitthöhe	9.5 – 70 mm
GEWICHTE UND ABMESSUNGEN	
Gewicht	747 kg
Länge	2'457 mm
Höhe	2'035 mm (über Sturzbügel)
Radstand	1'358 mm
Transportbreite	1'660 mm

SERIENAUSSTATTUNG:

- Vertikale Spindelaushebung
- Multifunktionsanzeige
- Kubota Dieselmotor
- Wartungsfreie Parkbremse
- Hydrostatischer Fahrtrieb
- Wartungsfreier, direkter Spindelantrieb
- Sehr gute Motorzugänglichkeit
- Fingertipp-Bedienung
- Einstellbarer Command-Bedienarm
- Überrollbügel
- 3WD

OPTIONEN

- Backlap-Vorrichtung
- Profillose Bereifung
- Arbeitsscheinwerfer
- Sonnendach
- Rollenbürsten
- Grasfangboxen
- Gewichtstransfer-Kit

Benutzerfreundlichkeit

Geringes Gewicht - eine der leichtesten Maschinen auf dem Markt bedeutet weniger Oberflächenschäden am Rasen.

Hangtauglichkeit

Überlegene Hangtauglichkeit erhöht die Stabilität der Maschine und die Sicherheit der Bediener.

Transport

Schmalste Transportbreite in seiner Klasse 1,64 m, bietet aber dennoch eine Schnittbreite von 1,83 m.

Hervorragender Zugang

Die neue Betreiberplattform bietet sicheren und einfachen Zugang bei hervorragender Sicht, um dem Bediener erstklassige Sicht und Komfort zu bieten.

Optionen

Verschiedene Schneideinheiten-Optionen bieten für jeden Einsatz die optimale Voraussetzungen.

Wartungsfreundlich

Einfacher Zugang für die Wartung.