

BRILLIERT BEI JEDEM JOB.

Der Hauler XL bietet den Betreibern die Möglichkeit, auf einer 180cm langen Ladefläche mehr zu transportieren und gleichzeitig die robuste Haltbarkeit zu bewahren, für die Hauler-Nutzfahrzeuge bekannt sind. Mit zwei effizienten, aber dennoch leistungsstarken Antriebsoptionen ist der Hauler XL so konzipiert, dass Sie mehr aus Ihrem Arbeitstag herausholen können. Rüsten Sie Ihr Fahrzeug mit einer Aluminium-Ladefläche oder einem Stahl-Seitengitter aus, um die Ladekapazität der Ladefläche von 545kg optimal zu nutzen.

175cm Ladepritsche

545kg Ladekapazität

725kg Nutzlast

eLite® Lithium
oder
13.5 PS EFI-Benzinmotor







MODELL ELITE LITHIUM

- wartungsfreie Lithium-Batterie
- 5 Jahre Garantie
- geringer Bodendruck
- erhöhte effizienz
- Upgrade auf 6.2 Dreifach Lithium Paket möglich
- Multifunktionsanzeige/ Geschwindigkeitsanzeige
- Automatische Parkbremse
- Differentialsperre

OPTIONEN & ZUBEHOER

- Strassenzulassung
- IntelliGauge™ (nur ELiTE)
- 4-Rad mechanische Bremse
- abschliessbares Handschuhfach
- Trenneinlagen für Pritsche
- Bindeösen
- Windschutzscheibe
- Dach
- Aluminium Ladepritsche
- LED Scheinwerfer
- LED Heckleuchten/Bremsleuchten
- Rückspiegel
- USB Anschluss
- Individuelle Zünschlüssel
- ROPS-Kabine
- Radzierblenden
- Stundenzähler
- Differenzialsperre
- On-Board-Ladegerät
- Füllstandsanzeige

HAULER XL ALL-NEW

HAULER XL ELITE

HAULER XL GAS

CHASSIS &	& CARROSSERIE
-----------	---------------

HMEN	Stahlrahmen geschweisst E-Coat	t & DuraShield™ pulverbeschicl	
RROSSERIE	Kunstst		
RBEN	Forest Green, Patriot Blue, Bright White, Flame Red, Black		
BMESSUNGEN			
NGE	352.7 cm		
EITE	120 cm		
DHE	122.2 cm (ohne Dach) 178.4 cm (mit Dach)		
DSTAND	236.2 cm		
URBREITE	86.7 cm Front 96.36 cm Hinten		
DENFREIHEIT	12.7 cm		
DEPRITSCHE	175 cm x 120 cm		
ATERIAL LADEPRITSCHE	Alur	Aluminum	
NTRIEB			
TRIEBSART	56.7V Li-Ion Batterie	4-Takt, 401ccm	
ISTUNG (KW)	14.9 PS (11.1 kW) Peak	13.5 PS (10.1 kW)	
EKTRISCHES SYSTEM	48V Primär, 12V Zubehör	Starter/Generator	
TTERIE (ANZAHL/TYP)	4.2 Elite - Twin Pack	Einmal, 12V wartungsfrei	
ARTFUNKTION	Pedal		
FTFILTER	N/A	Trockenkartusche	
NK	N/A	25 L	
TRIEBE	Direktantrieb	Variator	
TRIEBSACHSE	Differential mit Schrägverzahnung		
NGWAHL	Schalter am Armaturenbrett Hebel Vorwärs/Rückwärts		
ERSETZUNGSVERH Ä LTNIS	16.99:1	11.47: 1 (Vorwärts) 14.35:1 (Rückwärts)	
EISTUNG			
ZAHL SITZE	2-Person (Sitzbank)		
WICHT OHNE BATTERIE	391 kg	435 kg	
TRIEBSGEWICHT	426 kg	454 kg	
TZLAST	726 kg		
DEKAPAZIT Ä T	544 kg		
L. ANHÄNGELAST	567 kg 680kg mit 4-Rad-Bremse (optional)		
ENDEKREIS AUSSEN	5.8 m		
SCHWINDIGKEIT	27 km/h		
NKUNG & FEDERUNG			
NKUNG	Zahnstangenlenkung		
	Blattfedern mit Stossdämpfer		
DERUNG	Mechanische Trommelbremse hinten		
DERUNG TRIEBSBREMSE			
······································	Mechanische Tro Automatische Electro-Magnetbremse		



