

RXV®



Aussergewöhnlich. Innen und Aussen.

Es gibt einen Grund, warum der E-Z-GO® RXV auf so vielen Golfplätzen weltweit gewählt wird. Mit dem branchenführenden ELiTE-Lithium-Antriebsstrang, der von der Samsung SDI-Technologie angetrieben wird, der innovativen Pace-Technologie und einem modernen Design, das noch golffreundlicher ist als je zuvor, können Sie sich darauf verlassen, dass der RXV immer einsatzbereit ist.

ELiTE LITHIUM
BATTERIEANTRIEB

HÄNGENDE PEDALE
IM AUTOMOBILSTYLE

GOLFORIENTIERTES
DESIGN

EZGO®

RXV®



Neu gestaltete Frontpartie.

Key Features

- Golforientiertes Armaturenbrett
- Geräumige Beinfreiheit
- LED-Scheinwerfer mit optionalen Upgrades (nur Freedom Modelle)
- Schlagfeste Stossstangen
- Sehr grosse Bagaufnahme
- Überlegene Leistung
- Perfekt abgestimmte Leistung
- Raffinierte Handhabung
- Die niedrigsten Betriebskosten der Branche
- Optionale abklappbare Windschutzscheibe
- IntelliBrake™ (ELiTE)
- Der effizienteste Benzinmotor der Branche (EX1)
- Closed-Loop EFI System (EX1)
- Rückwärtsgerichteter Sitz im RXV 2+2 verfügbar (Freedom Modell)
- Optionales Golfzubehör

Farboptionen



Almond



Black



Bright White



Burgundy



Inferno Red



Ivory



Forest Green



Metallic Charcoal



Ocean Grey



Patriot Blue



Platinum



Slate



ELiTE



EX1

ABMESSUNGEN

GESAMTLÄNGE	92.5 in (235 cm)	
GESAMTBREITE	45 in (114 cm)	
GESAMTHÖHE (OHNE DACH)	47.5 (121 cm)	
GESAMTHÖHE (MIT DACH)	67 in (170 cm)	
RADSTAND	65.7 (167 cm)	
VORDERRADSPUR	35.5 (90 cm)	
HINTERRADSPUR	38 (97 cm)	
BODENFREIHEIT BEIM DIFFERENTIAL	4.5 in (11 cm)	4 in (10 cm)

LEISTUNG

POWER SOURCE	56.7-VDC	Single Cylinder OHC, 4 Cycle, 9.15 cu in (150 cc)
LEISTUNG (KW)	4.4 hp (3.3 Kw) Continuous	11.5 hp (8.6 kW) J1995 Standard
ELEKTRIK SYSTEM	48 Volt AC	Brushless DC Internal Starter Generator
BATTERIE (ANZAHL/TYP)	ELITE 2.2, 56.7V Lithium	1x 12 Volt wartungsfrei
STARTER	Pedal	
LADEGERÄT	Lithium World Charger 56VDC	N/A
SPEED CONTROLLER	235-amp Solid-State AC Controller	N/A
ANTRIEB	Motor Schaft Direktantrieb	Continuously Variable Transmission (CVT)
ACHSEN	Autom. Differentialsperre	Differential mit Hypoid Getriebe
GANGWAHL	Schalter im Armaturenbrett	Forward-Reverse
ÜBERSETZUNGSVERHÄLTNIS	16.99:1	11.47:1 (Forward) 14.35:1 (Reverse)

PERFORMANCE

ANZAHL SITZPLÄTZE	2 Passenger	
LEERGEWICHT (MIT DACH)	633 lb (287 kg)	710 lb (322 kg)
BETRIEBSGEWICHT (MIT DACH)	680 lb (308 kg)	726 lb (329 kg)
NUTZLAST	500 lb (227 kg) (2 Passenger) or 800 lb (360kg) (4 Passenger)	
WENDEKREIS AUSSEN	19.2 ft (5.9 m)	19.0 ft (5.8 m)
MAX. GESCHWINDIGKEIT	12 mph ± 0.5 mph (19.3 kph ± 0.8 kph) 19 mph ± 0.5 mph (31 kph ± 0.8 kph) (Freedom Model)	

LENKUNG / FEDERUNG

LENKUNG	Zahnstange	
FEDERUNG	Einzelradaufhängung mit Federbeinen vorne Blattfedern mit Stossdämpfern hinten	
BETRIEBSBREMSE	Induction Motor	Mechanische Trommelbremse hinten
PARKBREMSE	Autom. Elektro-Magnetbremse	Mechanische Parkbremse
REIFEN	18 x 8.50-8 (4-ply rated)	

CARROSSERIE & CHASSIS

RAHMEN	Geschweisst und pulverbeschichtet	
HAUBEN	Injection Molded TPO	
VERFÜGBARE FARBEN	Almond, Black, Bright White, Burgundy, Forest Green, Inferno Red, Ivory, Metallic Charcoal, Ocean Grey, Patriot Blue, Platinum, Slate	
STANDARD SITZFARBEN	Black, Grey, Stone Beige	
PREMIUM SITZFARBEN	Black, Mushroom, Grey, White (custom colors available)	
PINSTRIPE FARBEN	Silver, Black, Gold	



EZGO®

IT'S GOOD TO GO

EZGO.com

